



Déshumidificateur thermodynamique mobile multifonction TH138s



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Le Déshumidificateur TH138s est éligible aux CEE pour la déshumidification des serres agricoles

Données éligibilité CEE à 20°C - 80% H.R.

Déshumidification.	3,04 L/h
Puissance électrique	1300 W
Coefficient de performance frigorifique	2,33



Le déshumidificateur d'air thermodynamique TH138s répond parfaitement aux besoins de la fiche Certificats d'Économies d'Énergie [AGRI-TH-117](#)

www.hydro-control.ch
contact@hydro-control.ch



Déshumidificateur thermodynamique mobile multifonction

TH138s

Caractéristiques générales

Capacité de déshumidification journalière à 30°C - 80% H.R.	138 L/Jour
Capacité de déshumidification journalière à 20°C - 80% H.R	73 L/jour
Capacité de déshumidification horaire max	5,75 L/h
Débit d'air	1200 m3/h
Fluide frigorigène	R410
Capacité du réservoir d'eau	8 L
Alimentation électrique	Câble + prise
Puissance électrique max	2000 W
Dimensions (L*W*H)	480*406*924mm
Poids	53 kg
Température de fonctionnement	5 - 38°C
Hygrométrie de fonctionnement	RH10 - 95%
évacuation des condensats	Tuyau / réservoir
Affichage de l'humidité relative	Oui
Compteur horaire	Oui
Dégivrage par gaz chaud	Oui
Poignée de transport	Oui

Garantie : 1 an pièces & 2 ans compresseurs

